



## **btech** informeert: **verplichte keuring private riolering**

Bij elke nieuwbouw en grote verbouwing is vanaf 1 juli 2011 een keuring van de privé-riolering verplicht. Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen langs dit traject verplicht hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Een correcte aansluiting op de riolering verkleint het risico op wateroverlast bij hevige regen, verhoogt het rendement van waterzuiveringsstations en verlaagt het risico op bodem- en watervervuiling. Bovendien heeft het hergebruiken van regenwater een positief effect op uw drinkwaterfactuur en op het milieu!

Net zoals alle andere nutsvoorzieningen (zoals aardgas, elektriciteit, enz...), verplicht de overheid vanaf 1 juli 2011 een keuring van de privaatriolering van een woning. Deze nieuwe maatregel komt er omdat uit controles van de aansluiting op de riolering al te vaak blijkt dat de gescheiden rioleringen verkeerd worden aangesloten. De keuring richt zich op de goede scheiding van hemelwater (RWA of regenwaterafvoer) en afvalwater (DWA of droogweerafvoer). Bijkomend controleert men de correcte plaatsing en aansluiting van de septische put en de regenwaterput, kijkt men na of het regenwater (correct) hergebruikt wordt. En of het regenwater voldoende kan infiltreren in de bodem.

De scheiding van hemel- en afvalwater en het nuttig gebruiken en infiltreren van hemelwater zijn de sleutelfactoren om tot een efficiënt en duurzaam waterbeleid te komen. btech beschikt over een gevarieerd assortiment PVC: buizen en hulpstukken (grijs en rood-bruin), filters, toezichtspetten, afvoergeulen en -putjes,...

**Deze producten vindt u terug in het hoofdstuk I van de btech catalogoog.**



Claroglass

**ACTIE**

Derbitech

**ACTIE**

Rockfit

**ACTIE**

aansluitbocht

pvc hulpstukken

Anrin

**NIEUW**

## Acties van de maand :

01/04 – 30/06/2011: Claroglass

01/05 – 01/05/2011: Derbitech

01/05 – 15/06/2011: Rockfit

ACTIE

### Actie Derbitech

Bij aankoop van Derbitech Sealstick ontvangt u bij Derbigum:

**10 dozen + 1 doos gratis**

**1 palet + 10 dozen gratis**

**10 palletten + 1 pallet gratis**

1 doos bevat 12 kokers van dezelfde kleur (zwart, grijs of wit), 1 palet bevat 88 dozen. Dit aanbod is geldig van 1 t.e.m. 31 mei 2011.



ACTIE

### Actie Rockfit

Van **1 mei tot 15 juni 2011** kan u per 100 m<sup>2</sup> Rockfit spouwisolatie kiezen uit 3 wereldwijnen! Bij aankoop van 200 m<sup>2</sup> ontvangt u een kaas- en broodplank. Meer info op [www.rockwool.be](http://www.rockwool.be).

**ROCKWOOL®**

## Prijswijzigingen

Produkten	Datum	Prijswijziging
Dingemans	01/05/'11	+ ca. 5%
Derbigum	01/05/'11	+ 4 tot 8%
PVC	01/05/'11	+ ca. 6%
Recticel Insulation	01/05/'11	+ ca. 6%
Polyglass	01/05/'11	+ ca. 4%
EPS	01/05/'11	+ 5 tot 10%
Anrin	01/05/'11	+ ca. 3%
Insta-Stik	01/05/'11	

Meer info op [www.btech.be](http://www.btech.be).

U vindt hier steeds de meest recente prijzen.

## Toeziichts- en sifonputten

Voor privéwoning, aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk is een gescheiden rioleringsstelsel verplicht. De dakafvoeren worden meestal op de hemelwaterput aangesloten, de afvoer van afvalwater gaat rechtstreeks naar de riolering. Sifonputten worden geplaatst tussen de overloop van de regenwaterput en de riolering. Op de overloop van die put wordt een terugslagklep voorzien. Die vermijdt terugstroming van de openbare riolering en fungeert als reukslot.

btech code	lichaam Ø	hoogte	aansluitingen
PVCPUT17	250 mm	50 cm	1 x 110/110sifon
PVCPUT7	250 mm	50 cm	3 x 110/125sifon
PVCPUT22A	315 mm	50 cm	1 x 110/110sifon
PVCPUT23C	315 mm	50 cm	3 x 110/110sifon
PVCPUT35X2	315 mm	50 cm	5 x 110/125-125sifon/1 x 160
PVCPUT40X2	315 mm	50 cm	5 x 125/125-125sifon/1 x 160



Benor gekeurd. Kleur: grijs.

U vindt een overzicht van alle afmetingen in de btech catalogoog: I9 en I10

De sifonput bestaat uit 2 PVC-toezichtputten die aan elkaar verbonden zijn met een reukafsluiter. Het volledige rioleringsnet van de woning mondt uit in de eerste toezichtput van de sifonput. De overloop van de septische put wordt verbonden met een tweede nazichtput. De ingewerkte aansluitingsmoffen garanderen een waterdichte aansluiting met de rioleringsbuizen. De tweede nazichtput is voorzien van een mof voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet.

btech code	lichaam Ø	hoogte	aansluitingen
PVCPUT11	250 mm	41 cm	2 x 110
PVCPUT18	250 mm	41 cm	2 x 160
PVCPUT22	315 mm	41 cm	2 x 110
PVCPUT24A	315 mm	41 cm	4 x 110
PVCPUT25	315 mm	41 cm	2 x 125



Benor gekeurd. Kleur: grijs.

U vindt een overzicht van alle afmetingen in de btech catalogoog: I11 en I12

Het voorzien van een toezichtspuit is noodzakelijk om reinigingswerken uit te voeren of problemen te op te sporen. De putten worden zo geplaatst dat ze alle leidingen toegankelijk maken, dus voor of na iedere bocht of obstakel. Als richtwaarde kunnen deze putjes om de 10 meter worden geplaatst.

Alle toezicht- en sifonputten zijn BENOR gekeurd volgens NBN EN 1401

## Nieuwe aansluitbocht

NIEUW

De nieuwe energiebocht bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie in huis binnen te brengen.

**Eandis gekeurd octrooir. BE 20000/0102**

- ✓ Bestaande uit 5 gebogen buizen samen-gehouden door een speciaal ontworpen klemstelsel
- ✓ Buizen uit eerste keuze PVC met een wanddikte van 3,2mm
- ✓ Voorzien van mofstelsel met rubbering
- ✓ Voorzien van polystyreen opzetstuk om de openingen in de fundering vrij te houden
- ✓ Aan de bovenzijde voorzien van vaste en duidelijke pictogrammen

Meer informatie op pagina F18 van de btech catalog



## Nieuw : PVC hulpstukken in SN4

NIEUW

btech heeft een ruim assortiment aanbod aan buizen, aansluitbochten, afvoergeulen, nazichtputten, putdeksels, hulpstukken... voor een efficiënte waterafvoer.

btech beschikt over hulpstukken die voldoen aan **SN4** norm van het BENOR keurmerk.

U vindt meer informatie over PVC in het hoofdstuk I van de btech catalog.

## Vakantieregeling btech

btech zal op volgende dagen gesloten zijn: donderdag 2 juni, vrijdag 3 juni en maandag 13 juni 2011.

## Nieuwe ANRIN producten op de Belgische markt

ANRIN

De vele overstromingen van de voorbije maanden hebben aangetoond dat er nood is aan een efficiënte afwatering. Met een breed assortiment van goten in polyesterbeton garandeert Anrin een efficiënte drainage van het oppervlaktewater.

“Vandaag de dag moet vloerafwatering niet enkel functioneel zijn, maar bovendien ook esthetisch aantrekkelijk”, zegt Gerd Chrosziel, sales manager van ANRIN GmbH. Anrin bewijst dat een decoratief ontwerp mogelijk is, ook binnen de hoogste belastingsklassen, dankzij het innovatieve design van de ANRIN roosters.

Op Bau 2011, een toonaangevende bouwbeurs in München, werden de nieuwste roosters van Anrin voorgesteld: het exclusieve “Oval Grip” rooster in **polyamide** is nieuw in het assortiment en is beschikbaar in 2 kleuren: grijs en zwart en kunnen gebruikt worden in belastingsklasse **B125** (grijs) en **C250** (zwart).

Het polyamide rooster: ✓ is even sterk als gietijzer,  
✓ ziet eruit als gietijzer,  
✓ maar roest niet.

Het Oval Grip design zorgt ervoor dat de stroming van het water wordt vertraagd. Hierdoor kan het water sneller in de goot stromen en wegvloeiën. Deze nieuwe roosters behoren tot ANRIN KE100, geulen in polyesterbeton, waarvan de kantafwerking van de goten verstevigd is met een verzinkt of inox rand. Deze geulen voldoen aan de belastingsklassen A15, B125 of C250, afhankelijk van het gebruikte rooster.



btech code	omschrijving	lengte	breedte	hoogte
A01100000	goot, verzinkte kantafwerking	100 cm	13,5 cm	15 cm
A01400000	goot, inox kantafwerking	100 cm	13,5 cm	15 cm

btech code	omschrijving	klasse	breedte	hoogte
A01004200	sleufrooster verzinkt	A15	100 cm	12,3 cm
A01004220	sleufrooster verzinkt	A15	50 cm	12,3 cm
A01004100	maasrooster verzinkt	B125	100 cm	12,3 cm
A01004120	maasrooster verzinkt	B125	50 cm	12,3 cm
A01004140	<b>NIEUW:</b> OVAL GRIP PA grijs	B125	100 cm	12,3 cm
A01004700	geperforeerd rooster verzinkt	C250	100 cm	12,3 cm
A01004720	geperforeerd rooster verzinkt	C250	50 cm	12,3 cm
A01004510	<b>NIEUW:</b> OVAL GRIP PA zwart	C250	50 cm	12,3 cm



Oval Grip PA grijs – B125



Oval Grip PA zwart – C250



**Anrin** is gespecialiseerd in afwatering en ontwikkelt innovatieve en kwaliteitsvolle systeemoplossingen met overtuigende voordelen voor architect, vakman, handelaar en bouwheer.

- Drukvastе geulen
- Versterkte roosters
- Verdoken roosters
- Afwatering en afboording van sportvelden