

# PRESTATIEVERKLARING



(4) I.R.S-Btech nv  
Schoonmansveld 48  
B-2870 Puurs (België)

Nr. 002-0512108-050- BI I/10

(1) Identificatiecode van het producttype:	DBPL
(2) Identificatie van het bouwproduct:	RESIPower
(3) Gebruiksdoeleinde van het bouwproduct:	Dampremmende lagen in kunststof en elastomeer
(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:	3
(7) Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie: MPA Erwitte (0432) heeft de test van het brandgedrag verricht. KIWA TBU Greven (0799) heeft de test op de waterdichtheid en de sd-waarde verricht.	

(9) Verklaarde prestaties	Richtwaarde	Tolerantie	
		Min.	Max.
Lengte [m]	50	-0%	
Breedte [cm]	150	-0,5%	+1,5%
Rechtheid [mm per 10 lopende meter]	<75		
Brandgedrag	E		
Waterdichtheid	doorstaan bij 2 kPa		
Oppervlaktegewicht [g/m <sup>2</sup> ]	90	-10 %	+10 %
Waterdampdoorlatendheid [m]	5	-1	+1
Duurzaamheid van de waterdampdoorlaatweerstand tegen kunstmatige veroudering	doorstaan		
Maximale trekkracht in langsrichting/dwarsrichting [N/5 cm]	120/110		
Rek bij maximale trekkracht in langsrichting/dwarsrichting [%]	80/90		
Scheursterkte (nagelschacht) in langsrichting/dwarsrichting [N]	90		
Schuifweerstand van de voegnaad [N]	50		
Zichtbare gebreken	geen		
Luchtdichtheid	✓		

EN 13984: 2013

De prestaties van het product volgens nr. 1 en 2 corresponderen met de aangegeven prestaties volgens nr. 9  
Ondertekend voor de fabrikant en in de naam van de fabrikant overeenkomstig nr. 4

Francesco Melis, General Manager