

PRESTATIEVERKLARING



(4) I.R.S-Btech nv
Schoonmansveld 48
B-2870 Puurs (België)

Nr. 015-0512076-050- D09/09

(1) Identificatiecode van het producttype:	DBPL
(2) Identificatie van het bouwproduct:	RESIVap
(3) Gebruiksdoeleinde van het bouwproduct:	Dampremmende lagen in kunststof en elastomeer
(6) Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:	3
(7) Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie: MPA Braunschweig (0761) heeft de test van het brandgedrag verricht. KIWA TBU Greven (0799) heeft de test op de waterdichtheid en de sd-waarde verricht.	

(9) Verklaarde prestaties	Richtwaarde	Tolerantie	
		Min.	Max.
Lengte [m]	50	-0%	
Breedte [cm]	150	-0,5%	+1,5%
Rechtheid [mm per 10 lopende meter]	<75		
Brandgedrag	E		
Waterdichtheid	doorstaan bij 2 kPa		
Oppervlaktegewicht [g/m ²]	130	-10 %	+10 %
Waterdampdoorlatendheid [m]	0,9 tot 12		
Duurzaamheid van de waterdampdoorlaatweerstand tegen kunstmatige veroudering	doorstaan		
Maximale trekkracht in langsricting/dwarsrichting [N/5 cm]	180/180		
Rek bij maximale trekkracht in langsricting/dwarsrichting [%]	30/25		
Scheursterkte (nagelschacht) in langsricting/dwarsrichting [N]	180		
Schuifweerstand van voegnaad [N]	30		
Zichtbare gebreken	geen		
Luchtdichtheid	✓		

EN 13984: 2013

De prestaties van het product volgens nr. 1 en 2 corresponderen met de aangegeven prestaties volgens nr. 9

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant overeenkomstig nr. 4

Francesco Melis, General Manager