

## TECHNISCHE FICHE

# RESIKol 310

### Product

RESIKol 310 is een hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Hij is uitermate geschikt voor de luchtdichte aansluiting van alle folies uit het RESIClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.



### Eigenschappen

- ✓ Sterke kleefkracht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC
- ✓ Geen bevestigings- of aandruklat vereist
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ Ook bruikbaar op licht vochtige (niet natte!) ondergronden
- ✓ Systemcomponent van het RESIClima raamafdichtingssysteem met 10j garantie \*, geschikt voor RAL-conforme vensterinbouw

\* Mits gebruik van alle RESIClima systeemcomponenten, conform de richtlijnen van de fabrikant

### Toepassingsgebied

RESIKol 310 is ontwikkeld voor de duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit het RESIClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

### Verwerking

De ondergronden waarop verlijmd wordt moeten droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Bij verlijming op raamprofielen in aluminium of PVC dient zeer grondig ontvet te worden. Er kan niet verlijmd worden op bevroren ondergronden. De lijm aanbrengen in rillen van ca. 8mm diameter en nadien de te verlijmen folie aandrukken zodat er een lijmlaag van ca. 2mm dikte ontstaat.

### Verpakking

12 kokers van 310ml per doos

### Schoonmaken

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

### Afvalverwerking

Restanten RESIKol 310 mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

## Technische kenmerken

Productopbouw

Toelaatbare temperatuur na uitharding	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Vorstbestendigheid tijdens transport	tot -15°C
Schatting netto verbruik per koker 310 ml	ø5mm ≈ 30m ø8mm ≈ 12m
Houdbaarheid	12 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking.

## Veiligheidsrichtlijnen

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

## Speciale aanwijzingen

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.