

TECHNISCHE FICHE

RESITapeSplit

Product

UNIVERSELE HOEKKLEEFBAND VOOR BINNEN EN BUITEN

De RESITape Split is een universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het RESIClima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermepapier om makkelijk in hoeken te kunnen plaatsen en is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.



Eigenschappen

- ✓ Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- ✓ Zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle RESIClima folies alsook op PE, PP en non-woven materialen, ook bij lage temperaturen
- ✓ Dikte, vochtregulerende lijmlaag
- ✓ Regendicht en hoge weersbestendigheid
- ✓ Zeer elastisch
- ✓ UV-bestendig
- ✓ 2-delig beschermepapier
- ✓ Toepasbaar binnen en buiten

Toepassingsgebied

RESITape Split is ontwikkeld voor de blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het RESIClima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten.

Verwerking

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermepapier verwijderen en de RESITape Split mooi gecentreerd over de voeg tussen twee te verbinden RESIClima folies of houtderivaatplaten aanbrengen. Zorg ervoor dat de te verbinden folies gelijk gespannen staan en vermijd plooiën in de folies en de kleefband bij het verlijmen. Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

Verpakking

Op rollen met een lengte van 25m en een standaardbreedte van 60mm. Er zitten 10 rollen van 25m lengte en 60mm breedte in 1 karton.

Schoonmaken

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

Afvalverwerking

Restanten RESITape Split mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

Technische kenmerken

Productopbouw

Drager	UV- bestendige witte LDPE film met diagonale versterking
Bescherm papier	gesiliconiseerd papier
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking.
UV-bestendigheid	24 maanden

Veiligheidsrichtlijnen

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

Speciale aanwijzingen

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen.